



ORSZÁGGYŰLÉSI ŐRSÉG PARANCSNOK

AZ ORSZÁGGYŰLÉS HIVATALA FŐIGAZGATÓJÁNAK ÉS AZ ORSZÁGGYŰLÉSI ŐRSÉG PARANCSNOKÁNAK

.....¹...../2015. számú együttes
Tűzvédelmi Szabályzata

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvényben, az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzatban (a továbbiakban: OTSZ), az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvényben, a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvényben, a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvényben, az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Kr), a kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátásának szakmai szabályairól szóló 63/2012. (XII. 11.) BM rendeletben, a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgálóval összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi szakvizsga részletes szabályairól szóló 45/2011. (XII. 7.) BM rendeletben (a továbbiakban: BM rendelet), továbbá a tűzvédelmi megfelelőségi tanúsítvány beszerzésére vonatkozó szabályokról szóló 22/2009. (VII. 23.) ÖM rendeletben (a továbbiakban: ÖM rendelet), valamint a tűzvédelmi szabályzat készítéséről szóló 30/1996. (XII. 6.) BM rendeletben foglaltakra, valamint az 5/2014. (II. 27.) BM OKF utasítással kiadott Tűzoltás-taktikai Szabályzatban (a továbbiakban: TTSZ) foglaltakra tekintettel – az Országgyűlés Hivatala (a továbbiakban: Hivatal) Szervezeti és Működési Szabályzatának 34. §-a (1) bekezdésének g) pontjában, valamint az Országgyűlési Őrség (a továbbiakban: Őrség) Szervezeti és Működési Szabályzatának 24. pontjában kapott felhatalmazás alapján – az Országgházban, az Országgyűlés Irodaházában és a Hivatal kezelésében lévő további épületekben a tűzvédelemmel és a műszaki mentéssel kapcsolatos feladatokat a következők szerint szabályozzuk.

I. Hatály

1. A Tűzvédelmi Szabályzat hatálya kiterjed az Országgház és a Kossuth tér talajszint alatti létesítményeire (a továbbiakban: Országgház), az Országgyűlés Irodaházára (a továbbiakban: Irodaház), a Balassi Bálint utca 5. szám alatti épület (a

továbbiakban: Balassi utcai épület) Őrség által használt és a kazánházi területére, a Hargita téri könyvraktárra (a továbbiakban: könyvtári raktár), valamint a hétvégi pihenőház területére, az épületekben feladatokat ellátó személyekre, az épületek, valamint berendezéseik, eszközeik, gépeik felújítását, javítását, karbantartását végző külső vállalkozások vezetőire és dolgozóira, illetőleg a Hivatal és az Őrség teljes személyi állományára.

II. Feladat- és hatáskörök

2. A főigazgató:
 - kiadja – az Őrség parancsnokával közösen – a Tűzvédelmi Szabályzatot és gondoskodik annak folyamatos karbantartásáról,
 - kijelöli a tűzvédelmi előadót,
 - szükség szerint eljárást kezdeményez súlyos tűzvédelmi mulasztást, vétséget elkövetőkkel szemben.
3. Az Őrség parancsnoka:
 - kiadja – a Hivatal főigazgatójával közösen – a Tűzvédelmi Szabályzatot és gondoskodik annak folyamatos karbantartásáról,
 - gondoskodik a jogszabályokban meghatározott tűzbiztonsági követelmények megtartásáról,
 - felügyeli a Tűzbiztonsági Osztály tevékenységét,
 - intézkedik, hogy az irányítása alá tartozó állomány a tűzvédelmi előírásokat betartsa,
 - évente gyakoroltatja a Tűzriadó Tervekben foglaltak végrehajtását,
 - felelős az Őrség tűzvédelmi előírások szerinti műszaki ellátottságáért.
4. A gazdasági és működtetési főigazgató-helyettes:
 - jóváhagyja – az Őrség parancsnokával egyetértésben – az Országház, az Irodaház, a Balassi utcai épület Őrség által használt és kazánházi területei, a hétvégi pihenőház, valamint a könyvtári raktár Tűzriadó Tervét, gondoskodik azok folyamatos karbantartásáról és hozzáférhető helyen történő elhelyezéséről,
 - ellátja – az Őrség parancsnokával közösen – a tűzvédelem általános irányítását.
5. A tűzbiztonsági osztályvezető:
 - irányítja a tűzoltási és műszaki mentési feladatok végrehajtását,
 - elősegíti, és rendszeresen ellenőrzi a tűzvédelmi előírások betartását, végrehajtását,
 - szervezi és szükség szerint végzi az Őrség személyi állománya tűzvédelmi oktatását, tűzvédelmi szakvizsgára történő felkészülését,
 - közreműködik a helyiségek kockázati osztályba sorolásában,
 - tűzvédelmi hiányosságok észlelése, tudomására jutása esetén intézkedik vagy intézkedést javasol azok megszüntetésére,
 - szükség szerint tájékoztatja a tűzvédelmi helyzetről, feladatokról, hiányosságokról az Őrség parancsnokát,

- súlyos tűzvédelmi mulasztások, vétségek esetén azonnal javaslatot tesz az érintett munkahelyi vezetőknek,
- segíti a Tűzoltási Műszaki Mentési Terv karbantartását,
- kijelöli a menekülési útvonalakat,
- szervezi, részt vesz és jegyzőkönyvezi a saját bonyolítású tűzvédelmi ellenőrzéseket,
- szervezi és az eredményét írásban rögzíti a Tűzriadó Tervekben foglaltak évenkénti gyakorlásának,
- rendszeresen kapcsolatot tart a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatósággal,
- szükség szerint végzi az irodai és fizikai dolgozók, valamint az Őrség személyi állománya tűzvédelmi oktatását,
- ellenőrzi az 50 főt meghaladó befogadóképességű helyiségek használatát,
- elősegíti esetleges tűzeseteknél a tűzvizsgáló munkáját,
- figyelemmel kíséri az első fokú tűzvédelmi hatóság felé kötelezően előírt bejelentési kötelezettségek teljesítését,
- figyelemmel kíséri, és szükség szerint kezdeményezi a tűzvédelemmel kapcsolatos műszaki vizsgálatokat,
- szükség szerint együttműködik katasztrófavédelmi szervekkel az együttműködési megállapodásnak megfelelően.

6. A műszaki főosztályvezető:

- intézkedik, hogy az irányítása alá tartozó gazdasági egységek a tűzvédelmi előírásokat betartsák,
- felelős a Hivatal és az Őrség tűzvédelmi előírások szerinti műszaki ellátottságáért,
- gondoskodik a tűzvédelmi beruházások és felújítások megvalósításáról, a tűzvédelmi berendezések, gépek, eszközök beszerzéséről, karbantartásáról,
- új beruházásoknál, felújításoknál, karbantartásoknál érvényre juttatja a tűzvédelmi jogszabályokban, szabványokban meghatározott előírásokat,
- figyelemmel kíséri az első fokú tűzvédelmi hatóság felé kötelezően előírt bejelentési kötelezettségek teljesítését,
- rendszeresen tájékoztatja a gazdasági és működtetési főigazgató-helyettest a tűzvédelemről, tűzvédelmi kérdésekről,
- szervezi és irányítja a rendszeres tűzvédelmi oktatást, valamint a szükséges munkakörökben a tűzvédelmi szakvizsgáztatást,
- tevékenységi körében rendszeres kapcsolatot tart az Őrség parancsnokával, a tűzbiztonsági osztályvezetővel, a Miniszterelnökség illetékes vezető munkatársaival,
- közvetlenül irányítja, felügyeli a tűzvédelmi előadó munkáját,
- részt vesz a menekülési útvonalak kijelölésében és gondoskodik a menekülési útvonalakat szemléltető eszközök kihelyezéséről,
- elvégezteti az OTSZ hatálya alá tartozó gépek, berendezések felülvizsgálatát, tisztítását, karbantartását a lejárat határidők figyelembe vételével,
- gondoskodik, hogy „tűzeseti lekapcsolás”-kor a tűzeseti fogyasztókat az egyéb fogyasztók lekapcsolása esetén is lehessen működtetni.

7. A tűzvédelmi előadó:

- elősegíti, és rendszeresen ellenőrzi a tűzvédelmi előírások betartását, végrehajtását,
- közreműködik a helyiségek kockázati osztályba sorolásában,
- tűzvédelmi hiányosságok észlelése, tudomására jutása esetén intézkedik vagy intézkedést javasol azok megszüntetésére,
- rendszeresen vagy szükség szerint tájékoztatja a műszaki főosztályvezetőt a tűzvédelmi helyzetről, feladatokról, hiányosságokról,
- súlyos tűzvédelmi mulasztások, vétségek esetén azonnal javaslatot tesz az érintett munkahelyi vezetőknek,
- gondozza a Tűzvédelmi Szabályzatot, a Tűzriadó Terveket,
- betartatja a tevékenység helyszínét képező és 50 főnél nagyobb befogadóképességű helyiségek – 1. számú mellékletben meghatározott, kiürítési számítással vagy azzal egyenértékű módon igazolt – megengedett befogadóképességét,
- folyamatosan figyelemmel kíséri és szervezi a tűzvédelmi szakvizsgáztatásokat,
- segíti a Hivatal és az Őrség szervezeti egységeit, valamint a külső gazdasági szervezeteket a tűzvédelmi feladataik meghatározásában és elvégzésében,
- szervezi, részt vesz és jegyzőkönyvezi a saját bonyolítású tűzvédelmi ellenőrzéseket, évente legalább egyszer tűzvédelmi ellenőrzést tart a Hivatal és az Őrség használatában lévő épületek egész területén,
- rendszeresen kapcsolatot tart a Tűzbiztonsági Osztállyal,
- szervezi és szükség szerint végzi az irodai és fizikai dolgozók tűzvédelmi oktatását, tűzvédelmi szakvizsgára történő felkészítését,
- szükség szerint közreműködik – a külső gazdasági szervezetekkel történő – vállalászási szerződések megkötésében a tűzvédelmi követelmények érvényesítése érdekében,
- negyedévente szemrevételezéssel ellenőrzi a kézi tűzoltó készülékeket, beépített fali tűzcsapok szerelt állapotát, ezt dokumentálja,
- a tűzjelző központok működését, a szerverteremben, a Látogatóközpont és a Mélygarázs területén elhelyezett beépített automatikus tűzoltó berendezés naplóját minden hónap elején ellenőrzi és aláírásával igazolja az ellenőrzés megtörténtét,
- részt vesz a menekülési útvonalak kijelölésében.

8. Az üzemfenntartási osztályvezetők:

- gondoskodnak a hatáskörükbe tartozó létesítmény(ek) területén a tűzvédelmi berendezések, gépek, eszközök üzemképességének fenntartásáról, karbantartásáról és felülvizsgálatuk, illetve felülvizsgáztatásuk elvégzéséről,
- a beépített tűzjelző berendezés esetleges meghibásodása esetén működési területükön gondoskodnak az OTSZ-ben foglalt bejelentési kötelezettség teljesítéséről,
- gondoskodnak a beépített tűzoltó berendezések félévenkénti karbantartását végző munkatársak szakvizsgáztatásáról, ezek dokumentálásáról,
- működési területükön gondoskodnak az 50 főt meghaladó befogadó képességű helyiségek biztonságos használatáról,

- elvégeztetik az elektromos hálózat tűzvédelmi szabványossági és villámvédelmi hálózat szabványossági felülvizsgálatát,
 - intézkednek a meglévő elektrosztatikus védelem felülvizsgálatára legalább 3 évente,
 - intézkednek minden, menekülésre igénybe vehető kijárati és vészkijárati ajtó szükségyszerű megjelöléséről,
 - intézkednek az épületben elhelyezett felvonók biztonsági jellel való megjelöléséről,
 - ellenőrzik a villamos táplálású menekülési útirányt jelző biztonsági jelek működőképességét legalább havonta, melyről ellenőrzési naplót vezetnek,
 - figyelemmel kísérik a fali tűzcsapok üzemképességét,
 - intézkednek a meghibásodott elemek (akkumulátor, fénycső) haladéktalan cseréjére,
 - intézkednek az Őrség felé a kiürítési sziréna megszólalásakor a kapuk nyitásáról.
9. Az építészeti osztályvezető:
- külső tervezőkkel, kivitelezőkkel kötött szerződéseknél és a saját kivitelezéseknél gondoskodik a tűzvédelmi előírások érvényesítéséről,
 - működési területét érintő műszaki tervek elkészítése során gondoskodik a vonatkozó tűzvédelmi előírások érvényre juttatásáról,
 - részt vesz a hatáskörébe tartozó területeken tartott tűzvédelmi szemlén.
10. A gazdasági főosztályvezető:
- gondoskodik arról, hogy az irányítása alá tartozó egységek a tűzvédelmi előírásokat betartsák.
11. Más vezető beosztást betöltő személyek:
- gondoskodnak, hogy az irányításuk alá tartozó szervezeti egységek a tűzvédelmi előírásokat betartsák,
 - káros tűz vagy közvetlen robbanás- és tűzveszély esetén ellenőrzik a Tűzbiztonsági Osztály (Tel.: 4115, 4230) felé történő jelentés megtörténtét, gondoskodnak beosztott dolgozóik lehetséges biztonságáról, a szükség szerinti menekítés elősegítéséről és a Tűzriadó Terv figyelembevételével a szükséges tűzvédelmi tevékenység megkezdéséről,
 - biztosítják a beosztott dolgozók tűzvédelmi oktatásban való részvételét,
 - azonnal intézkednek vagy intézkedést kérnek a tudomásukra jutó tűzvédelmi hiányosságok megszüntetésére.
12. A művezetők, csoportvezetők:
- gondoskodnak illetékességi területükön a tűzvédelmi előírások betartásáról és ezt rendszeres – napi – ellenőrzéssel segítik elő,
 - káros tűz, vagy közvetlen tűzveszély esetén azonnali intézkedéssel biztosítják a beosztott dolgozók biztonságát, és részt vesznek a Tűzriadó Tervben előírt tűzvédelmi tevékenységben, jelentik a tüzesetet,
 - azonnal intézkednek vagy intézkedést kérnek a tudomásukra jutó tűzvédelmi hiányosságok megszüntetésére,
 - biztosítják a beosztott dolgozók tűzvédelmi oktatásban, tűzvédelmi szakvizsgáztatásban való részvételét,

- részt vesznek a hatáskörébe tartozó munkaterületen tartott tűzvédelmi szemlén,
 - kiürítés esetén gondoskodnak a munkafolyamatok további veszélyhelyzeteket nem okozó módon történő felfüggesztéséről.
13. A beosztott hivatali dolgozók és az Őrség személyi állománya:
- kötelesek a munkakörükhöz szükséges tűzvédelmi ismereteket elsajátítani és azokat alkalmazni,
 - kötelesek az észlelt tüzet haladéktalanul jelezni a 4115 vagy a 4230 telefonszámon és feletteseiknek, a tűzjelzésnek tartalmaznia kell:
 - o a tűz pontos helyét (emelet, ajtó),
 - o mi ég (bútor, olaj, stb.)
 - o emberélet van-e veszélyben
 - o mi van veszélyeztetve (szomszéd iroda, raktár, stb.)
 - o a tüzet jelző személy nevét
 - o a jelzésre használt távbeszélő hívószámát,
 - a tűzesetet akkor is jelentik, ha azt már saját erővel eloltották,
 - a tűz eloltását követően a tűzeset helyszínét a tűzvizsgálatig – lehetőség szerint – érintetlenül hagyják,
 - a tűzoltásban, személyek vagy anyagi javak mentésében életkoruk, egészségi és fizikai állapotuk alapján elvárhatóan szükség szerint közreműködnek a mindenkori tűzoltás-vezető utasításai szerint,
 - amennyiben azt tapasztalják, hogy munkatársaik tűzvédelmi szabálytalanságot követnek el, vagy engedély nélkül robbanás- és tűzveszélyes körülmények között végeznek munkát, kötelesek őket figyelmeztetni,
 - kiürítési sziréna megszólalásakor – a lehető legrövidebb útvonalon, a legrövidebb idő alatt – elhagyják az épületet (ez alól a tűz oltási feladatokkal megbízott állomány kivétel).

III.

A Tűzbiztonsági Osztály feladatai és működése

14. Az Őrség szervezetébe tartozó, hivatásos állományú személyekből összetevődő létesítményi tűzoltóság szerepét betöltő – Tűzbiztonsági Osztály feladatait a preambulumban felsorolt jogszabályok előírásainak betartása (betartatása), tűz esetén pedig a Tűzriadó Tervben foglaltak végrehajtása képezik.
15. A Tűzbiztonsági Osztály alapvető feladata a tűz megelőzéséhez szükséges intézkedések megtételének, az ennek érdekében előírt teendők végrehajtásának, illetőleg a tűzoltás alapvető feltételei meglétének elősegítése.
16. A Tűzbiztonsági Osztályt annak – az Őrség parancsnoka által kinevezett – vezetője irányítja, közvetlen előljárója az objektumvédelmi igazgató (parancsnok-helyettes).
17. A Tűzbiztonsági Osztály a tűzoltás vezetését megosztva végzi a kikerkező beavatkozó egységgel, a tűzoltás-vezető intézkedése szerint részt vesz a – TTSZ szerinti – felderítés, életmentés, beavatkozás és utómunkálatok végzésében.

18. A Tűzbiztonsági Osztály a saját erős tűzoltása során a TTSZ III-IV. fejezetében foglaltak, illetőleg a szolgálati szabályzatban meghatározottak szerint jár el, a felkészülés és végrehajtás során a TTSZ értelmező rendelkezéseit figyelembe veszi.
19. A Tűzbiztonsági Osztály végrehajtja a Tűzoltási Műszaki Mentési Tervben (TMMT) részére meghatározott feladatokat.
20. A Tűzbiztonsági Osztály szolgálati minimum létszámát az objektumvédelmi igazgató határozza meg és biztosítja annak rendelkezésre állását oly módon, hogy a készenléti létszámon belül mindig legyen olyan személy, aki – a Tűzoltóság kéréséig – jogosult a tűzoltás megkezdésének vezetésére.
21. A Tűzbiztonsági Osztály alaptevékenységet nem akadályozó – külön szolgálati utasításában részletezett – további feladatai:
 - gyanús postai küldemények (vegyi-, biológiai fertőzés, csomagbomba, levélbomba) felbontásból eredő károk megelőzése,
 - robbantással fenyegetés, bombariadó esetén a szükséges intézkedések megtétele,
 - az 1. pontban meghatározott épületekben gázömlés veszélyeztetettsége esetén szükséges intézkedések megtétele,
 - földrengés esetén műszaki mentésben való részvétel,
 - viharok elhárításában való részvétel.
22. A Tűzbiztonsági Osztály 24 órás szolgálatot lát el.
23. A Tűzbiztonsági Osztály biztosítja a kárral érintett helyszínt.

IV.

A használat tűzvédelmi előírásai

24. Az 1. pontban meghatározott épületeket, a bennük található gép- és technológiai berendezést kizárólag rendeltetésszerűen, a használatbavételi engedély, illetve a kezelési utasítás szerint szabad használni.
25. Kizárólag olyan gép, világító, fűtő, hűtő, szellőző, stb. berendezések, készülékek, eszközök használhatók, amelyek az adott helyiség kockázati osztályba sorolásából következően a tűzvédelmi követelményeknek is megfelelnek.
26. Az 1. pontban említett épületek helyiségeinek kockázati osztályba sorolását a 2. számú melléklet tartalmazza.
27. A helyiségek, berendezések, gépek karbantartását, takarítását, tisztítását úgy kell végezni, hogy tüzet, robbanást ne okozhasson, illetőleg tűz tovaterjedését ne segítse elő.
28. Világító eszközt és berendezést úgy kell elhelyezni, rögzíteni és használni, hogy környezetére tűzveszélyt ne jelentsen.
29. Kapubejáratot, kapualjat, vészkijáratot teljes szélességében állandóan szabadon kell hagyni.

30. A kulcsszéfnek tartalmaznia kell a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság által előírt és elfogadott kulcsokat.
31. Belső közlekedési utakat, közművek nyitó-záró berendezéseihez és a tűzoltó készülékekhez, tűzi-víz csapokhoz, egyéb tűzvédelmi eszközökhöz, anyagokhoz vezető utakat leszűkíteni, raktározás, tárolás céljára felhasználni – beleértve a pincehelyiségeket is – még átmenetileg sem szabad. Személyközlekedés céljára az OTSZ szerint kiürítési számítással kell meghatározni a menekülési útvonal szükséges szabad szélességét, ami nem lehet kevesebb, mint az alábbi érték (a nyílászárók kivételével):
- általános esetben 1,10 m,
 - mozgásukban korlátozott személyek elhelyezésére szolgáló helyiségek esetében 1,20 m,
 - tömegtartózkodás céljára szolgáló helyiségek esetében 1,65 m.

A menekülési útvonal teljes szabad szélességét biztosítani kell, azt csökkenteni, beépíteni még ideiglenesen sem lehet.

32. Egymásra vegyileg ható anyagokat együtt tárolni tilos. Éghető anyag és öngyulladásra hajlamos anyag együtt nem tárolható.
33. Tetőtérben, talajszint alatti helyiségekben robbanásveszélyes tűzveszélyességi osztályba tartozó anyagokat tárolni nem szabad.
34. A raktárakban az anyagokat külön nemenként csoportosítva kell tárolni.
35. A tárolóedényeket legfeljebb befogadóképességük 75 %-áig lehet megtölteni. Hibás vagy sérült tárolóedényben anyagot tárolni tilos. A raktárhelyiségeket csak tárolási célra lehet használni, ott más tevékenység nem folytatható. A raktárakban a megfelelő közlekedési utakat még ideiglenesen sem szabad eltorlaszolni. A raktárak megfelelő szellőztetéséről gondoskodni kell.
36. A Fővárosi Főpolgármesteri Hivatal Igazgatási és Hatósági Ügyosztálya 90-962/1997. sz. határozatában, illetve a 03-5297/4/2004. sz. határozatában az Országháza vonatkozóan az általános tűzvédelmi szabályoktól való következő eltéréseket engedélyezte az előírások maradéktalan végrehajtása esetén:
- a hegesztő műhelyben 1 db oxigén és 1 db dissous gázpalack tárolható,
 - a hegesztő műhely előtti előtérben egymástól elkülönítve, talpakon állva és eldőlés ellen rögzítve 1 db 6 kg-os és 1 db 2 kg-os mobil acetilén (dissous) gázpalack, továbbá 2 db 2 kg-os propánbután gázpalack tárolható,
 - az Országház alagsorában, a kőműves műhely kezelésében lévő festőraktárban:
robbanásveszélyes tűzveszélyességi osztályba tartozó anyagokból (festékek, lakkok, hígítók, ragasztó) együttesen 25 l/kg tárolható. Nem éghető anyagú, jól szellőző illetéktelen elől jól zárható fémszekrényben jól zárható edényben (mindig zárt állapotban) kell tárolni. A tároló szekrény oldalán vagy mellett 1 kézi tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani. Az esetlegesen elfolyt éghető folyadék felitatására 0,1 m³ homokot vagy 5 dm³ száraz felitató anyagot és 1 db hosszú nyelű szórólapátot kell készenlétben tartani,
 - a talajszint alatti kárpitos, asztalos és üvegező műhelyek területén a robbanásveszélyes tűzveszélyességi osztályba tartozó éghető folyadékokból együttesen, műhelyenként legfeljebb 25 l/kg tárolható, nem éghető anyagú,

- jól szellőző, illetéktelenek elől jól zárható fémszekrényben. A tároló szekrény oldalán vagy mellette 1 db kézi tűz oltására alkalmas kézi tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani. Az esetlegesen elfolyt éghető anyag (folyadék) felitatására 5 dm³ száraz felitató anyagot vagy 0,1 m³ homokot és 1 db hosszú nyelű szórólapátot kell készenlétben tartani,
- a Gazdasági Igazgatóság kezelésében lévő tűzveszélyes anyagok raktárában a robbanásveszélyes tűzveszélyességi osztályba tartozó éghető folyadékokból legfeljebb 500 l/kg tárolható.
37. A Fővárosi Főpolgármesteri Hivatal 90-781/1998. sz. határozatában az általános tűzvédelmi szabályoktól való következő eltéréseket engedélyezte:
- az Országházban található, a Lakatos műhely kezelésében lévő gőzfűtési anyagraktárában a robbanásveszélyes tűzveszélyességi osztályba tartozó anyagokból legfeljebb 25 l/kg tárolható nem éghető anyagú, jól szellőző, illetéktelenek elől jól zárható fémszekrényben. A tároló szekrény oldalán vagy mellette 1 db kézi tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani. Az esetlegesen elfolyt éghető anyag (folyadék) felitatására 5 dm³ száraz felitató anyagot vagy 0,1 m³ homokot és 1 db hosszú nyelű szórólapátot kell készenlétben tartani,
 - az Irodaház P 83/8 és P 84. sz. helyiségeiben legfeljebb 25 l/kg robbanásveszélyes tűzveszélyességi osztályba tartozó anyag tárolható, nem éghető anyagú, jól szellőző, illetéktelenek elől jól zárható fémszekrényben. A tároló szekrény oldalán vagy mellette 1 db kézi tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani. Az esetlegesen elfolyt éghető anyag (folyadék) felitatására 5 dm³ száraz felitató anyagot vagy 0,1 m³ homokot és 1 db hosszú nyelű szórólapátot kell készenlétben tartani,
 - az Irodaház alagsori hegesztőműhelyben (P 83/7) 1 db oxigénpalack és 1 db dissous gázpalack tárolható,
 - az Irodaház alagsori raktárában (P 41/3) a robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagokból legfeljebb 100 liter tárolható aeroszolos formában, a különböző halmazállapotú robbanásveszélyes tűzveszélyességi osztályba tartozó anyagokat együtt, és tűzveszélyes tűzveszélyességi osztályba tartozó anyagokkal együttesen tárolni nem szabad. A robbanásveszélyes tűzveszélyességi osztályba tartozó anyagokat csak
 - o jogszabályban, állami szabványban meghatározott, vagy
 - o az illetékes tűzvédelmi hatóság által jóváhagyott zárt csomagolásban, edényben szabad tárolni, szállítani.
38. A munkahelyeken – raktáron kívül – legfeljebb egy napi felhasználásra elegendő tűzveszélyes anyagot szabad tárolni előírt edényzetben, csomagolásban, jogszabályban meghatározott körülmények között. Használat után az esetleges maradékot tűzvédelmi szempontból megfelelő helyre kell elzárni.
39. Robbanás- és tűzveszélyes anyagokat szabad téren is kizárólag a tűzvédelmi követelmények figyelembevételével szabad tárolni.
40. Az Országház belső, nyitott udvaraiban az előírt tűztávolság nem tartható be, ezért a Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal 17214/2/1993. számú határozata szerint:

- legfeljebb tűzveszélyes tűzveszélyességi osztályba tartozó szilárd és tűzveszélyes, valamint nem tűzveszélyes tűzveszélyességi osztályba tartozó egyéb anyagok tárolhatók,
 - a XIII. udvar DK-i oldalán – az épületbe nyíló ajtó szélétől 2 méterre – 3 x 2 méter alapterületű 2 méter magasságú – a falsíktól 0,8 méterre elhelyezett – három oldalról és felülről – nem éghető anyaggal behatárolt helyen – papír hulladék tárolható,
 - a XIII. udvar DNY-i falsíkjától 0,8 méterre 6,5 x 2 méteres alapterületen legfeljebb 2 méter magasságig terjedően faanyag tárolható,
 - a C-jelű udvar keresztfolyosóról nyíló ajtajától balra 4 x 3 méteres alapterületen 2,5 méteres magasságban, továbbá a D-i oldalon közvetlenül a generátor épület falsíkjánál 3 x 3 méteres alapterületen 2,5 méteres magasságban szilárd éghető anyag tárolható,
 - az említett tároló helyek határait – a XIII. számú udvar DK-i oldalán létesített tároló kivételével – jól látható és maradandó módon, felfestéssel kell jelölni.
41. A tűzvédelmi előírások, szabványok rendelkezéseinek megfelelően szükséges időközönként felül kell vizsgáltatni, ellenőriztetni a villamos, villámvédelmi, szellőző, fűtő és tűzvédelmi berendezéseket, gépeket, eszközöket.
 42. Tűzveszélyes gázt, gőzt, illetve folyadékot tartalmazó szennyvizet lefolyóba, csatornába közvetlenül bevezetni nem szabad. Tilos továbbá tűzveszélyes folyadékot, savat, lúgot lefolyóba, csatornába önteni.
 43. A szociális célokra szolgáló elektromos melegítőket (főzőlap, kávéfőző) kizárólag a kijelölt helyen, éghetetlen és hőszigetelő tulajdonságú alátétten elhelyezve szabad használni.
 44. A műhelyekben, raktárakban és egyéb, nem irodai célokra szolgáló helyiségekben keletkező szemetet, hulladékot szükség szerint, de legalább a munkanap befejezésekor el kell távolítani az e célra kijelölt helyre. Az irodákban keletkező hulladékot következő munkanapon kell elszállítani.
 45. A szemetet a központi hulladéktárolóból megfelelő gyakorisággal kell elszállítatni. A központi hulladéktárolóban külön választva kell tárolni a főbb hulladék anyagokat. (Pl. építési törmelék, konyhai szemet, papír, stb.) A hulladék megfelelő központi tárolása, illetve az onnan történő – megfelelő időnkénti – elszállítás ellenőrzése a Gondnokság feladata.
 46. Tűzveszélyes folyadékkal szennyezett textíliát, rongyot, jól zárható, fedővel ellátott, nem éghető anyagból készült edényben, tartályban kell gyűjteni.
 47. Dohányozni kizárólag kijelölt helyeken lehet.
 48. A bejárattól 5 m-en belül tilos dohányozni, ezt piktogrammal jelölni kell.
 49. A tilalmi területet és a kijelölt dohányzó helyet piktogrammal jelölni kell jól látható helyen.
 50. A közepes kockázati besorolású helyiségek bejáratainál jól láthatóan a helyiségre vonatkozó tiltó, figyelmeztető rendelkezésre utaló táblát is el kell helyezni.
 51. A kijáratokat, vészkijáratokat, menekülési útvonalakat elektromos, vagy utánvilágító táblával jelölni kell.

52. A közmű nyitó-záró szerkezetét, főkapcsolók helyét, tűzvédelmi berendezések helyét, ki-be kapcsolt helyzetét jól láthatóan jelölni kell. Üzemelés alatt azon a helyiségek ajtaját, ahol emberek tartózkodnak, nem szabad lezárni, illetve ha az szükséges az ajtók külső nyithatóságáról gondoskodni kell.
53. A könyvtárban az állványok között legalább 0,8 méter közlekedő utat kell hagyni. A földem és az állvány között legalább 0,3 méter távolságnak kell lennie.
54. A könyvtárban elektromos főzőlapot, kávéfőzőt üzemeltetni tilos, munka után a helyiséget áramtalanítani kell.
55. A felvonókat fogadószintenként négynyelvű felirattal el kell látni, „Tűz esetén liftet használni tilos!” szöveggel. (A mélygarázsban található „A”, „B”, „C” és tűzbiztos teherliftek kivételével.)
56. A beépített tűzjelző berendezések meghibásodását a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság felé a tűzvédelmi előadónak dokumentálható módon kell bejelentenie.
57. A tisztán gázüzemű, a vegyes üzemű és a kettős üzemű jármű tárolása talajszint alatt megengedett, amennyiben a vonatkozó műszaki követelményeknek megfelelő, jóváhagyási jellel a járművet ellátták. Ezért a mélygarázs bejáratainál "Biztonsági szelep nélküli LPG üzemű jármű részére tilos a behajtás" feliratú táblát kell kihelyezni.
58. A gépkocsi tároló átszellőztetését természetes és mesterséges módon kell végrehajtani.
59. Az épületek minden közösségi használati helyiségében jól látható helyen ki kell függeszteni az adott épület alaprajzát a menekülési útvonalak feltüntetésével.

V.

Az irodahelyiségek tűzvédelmének szabályai

60. Az üzemeltetett villamos berendezéseket, gépeket a kezelési utasításoknak megfelelő célra és módon szabad használni. A nem hivatali tulajdonban lévő gépek alkalmazását kerülni kell, azok használatára kizárólag szabványossága esetében - a géptulajdonos személyi, anyagi és kártérítési felelőssége mellett – a műszaki főosztályvezető engedélyével kerülhet sor.
61. Szociális célokra szolgáló elektromos gépeket, melegítőket (kávéfőző, elektromos vízforraló, kávéfőző, mikrohullámú sütő, stb.) a kijelölt helyen, éghetetlen és hőszigetelő tulajdonságú alátétten elhelyezve szabad használni. Használat után azonnal ki kell kapcsolni, illetve áramtalanítani kell.
62. Az irodákban nyílt lánggal járó tevékenység a műszaki főosztályvezető előzetes írásbeli engedélye alapján folytatható (e körbe tartoznak a nyílt lánggal működő illatgyertyák és adventi koszorúk is), amiről a tűzbiztonsági osztályvezetőt értesíteni kell.
63. Gondoskodni kell arról, hogy a napi munka során keletkezett papírhulladékot a papírkosárba helyezték el. A hulladékot a napi takarítás alkalmával a kijelölt hulladéktárolóban kell gyűjteni.

64. Az irodahelyiségekben törekedni kell arra, hogy kizárólag a munkához szükséges iratokat és anyagokat tárolják.
65. A központi fűtés fűtőtestein vagy más fűtőberendezésen és közvetlen közelében gyúlékony anyagot elhelyezni, tárolni tilos.
66. Az épületekben – így ezen belül az irodahelyiségekben – tartózkodó külső személyek részére is kötelező a tűzvédelmi előírások betartása, betartatása.
67. Munkaidő végére a helyiségből utolsóként távozó személy köteles azt tűzvédelmi szempontból átnézni, a villamos készülékeket és a világítást ki-, illetve lekapcsolni, illetőleg - amennyiben ezt külön kapcsoló lehetővé teszi - áramtalanítani.

VI.

A tűzveszélyes tevékenység végzésére vonatkozó előírások

68. Állandó jellegű tűzveszélyes tevékenységet a 3. számú mellékletben felsorolt munkahelyen szabad végezni.
69. Alkalmi tűzveszélyes munkahelynek minősül minden olyan munkaterület, amikor a tűzveszélyes tevékenységet az állandó jellegű munkahelyen kívül kell elvégezni.
70. Alkalmi tűzveszélyes tevékenységet végezni, illetve nyílt lángot használni tilos:
 - a magas kockázati osztályba tartozó létesítményekben, illetve helyiségekben;
 - ott, ahol olyan gőz- gázmennyiség fordul elő, amely robbanásveszélyes elegyet képezhet;
 - ott, ahol tüzet vagy robbanást okozhat mindaddig, amíg a tűz- vagy robbanásveszélyt el nem hárították.
71. A Hivatal kezelésében lévő épületek területén alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet – beleértve a külső gazdálkodó szervezetek által végzett ilyen jellegű tevékenységet is – kizárólag a 4. számú melléklet szerinti, az „Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység feltételei” nyomtatvány birtokában szabad végezni, illetve végeztetni, melynek tartalmaznia kell:
 - a tűzveszélyes tevékenység időpontját, helyét
 - a munka leírását,
 - a munkavégző nevét,
 - a munkavégzésre jogosító bizonyítvány számát,
 - a tevékenység időtartamát,
 - a vonatkozó tűzvédelmi szabályokat, előírásokat,
 - a szükséges oltóberendezéseket a készenlétre.
72. A Hivatal saját munkatársaival történő tűzveszélyes munkavégzés feltételeit – a tűzvédelmi előadó ellenjegyzésével – az illetékes üzemfenntartási osztályok műszaki főosztályvezető által írásban felhatalmazott munkatársai határozhatják meg. Az osztályok munkatársai közül e tevékenységre tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező, vezetői feladatokat is ellátó személy jelölhető ki.

73. A külső gazdálkodó szervezet által végzett tűzveszélyes tevékenység feltételeinek meghatározása a külső gazdálkodó szervezet vezetőjének vagy megbízottjának a feladata. Az okmányt az Országház és az Irodaház területén az Üzemfenntartási Osztály kijelölt munkatársával, a tűzbiztonsági osztályvezetővel és a tűzvédelmi előadóval előzetesen láttamoztatni kell, aki azt szükség esetén – a helyi sajátosságoknak megfelelő – tűzvédelmi előírásokkal kiegészítheti.
74. Az Országház területén az előzetesen írásban engedélyezett tűzveszélyes tevékenység megkezdését és befejezését, amennyiben az állandó tűzveszélyes tevékenységre kijelölt helyiségen kívül végzik, az Órségnek be kell jelenteni személyesen (XV. udvar Tűzbiztonsági Osztály), vagy a 4115 telefonszámon. A bejelentés tényét a 4. számú melléklet szerinti okmányon fel kell tüntetni.
75. Ipari jellegű tűzveszélyes tevékenységet (pl. forrasztást, hegesztést, felületkezelést) kizárólag a munkakörre előírt szakmai képesítésekkel és tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező személy végezhet.
76. Tűzveszélyes tevékenységnél az ott esetlegesen keletkező tűz oltására alkalmas kézi tűzoltó készüléket, felszerelést a helyszínen kell tartani.
77. A tűzveszélyes tevékenység befejezése után a munkát végző a helyszínt – tűzvédelmi szempontból – köteles átvizsgálni és az esetleges tűz keletkezését meggátolni.

VII.

Ellenőrzések, vizsgálatok

78. A tűzvédelmi előadó szükség szerint, de évente legalább egyszer tűzvédelmi ellenőrzést tart az 1. pontban meghatározott épületek teljes területén. Az ellenőrzés során feltárt tűzvédelmi hiányosságokról jegyzőkönyvet kell felvenni, amely a hiányosságok felsorolása mellett tartalmazza a hiányosságok felszámolásáért felelős személy(ek) nevét és a megszüntetés módját, határidejét.
79. Az OTSZ, a tűzvédelmi rendeletek és szabványok előírásai alapján felülvizsgálatokat, ellenőrzéseket kell végezni az érintett épületek, építmények, berendezések, gépek, eszközök vonatkozásában:
 - villamos berendezést a magas kockázati osztályba tartozó helyiségekben (szabadtéren) legalább 3 évenként, míg a többi helyiségben (szabadtéren) legalább 6 évenként,
 - a villámvédelmi berendezéseket a vonatkozó szabvány előírásai szerint 6 évenként, naptári napok szerint számolva,
 - a lánghegesztő berendezést és szerelvényeit évenként, a tűzjelző hálózatot és egységeit félévenként, a kézi és mozgatható (kerekes) tűzoltó készülékeket félévenként,
 - a fali és egyéb tűzcsapokat félévenként, melynek során a tűzcsapra szerelt illetve a tűzcsap mellett tárolt lapos tömlők OTSZ szerinti áthajtogatását is el kell végezni,
 - a tűzcsapra szerelt tömlők nyomáspróbáját a kenderből készülnél 2 évenként, a műszálasnál 5 évenként,
 - az országközi alacsony (10 bar) illetve a magasnyomású (18 bar) tűzi-víz hálózatok szivattyúinak próbaindítását hetenként egyszer,

- a tűzi-víz hálózatok víztelenítését, feltöltését és karbantartását szükség szerint,
 - a száraz tűzi-víz vezetékek szerelvényeinek nyomáspróbáját a vonatkozó szabvány alapján 5 évenként,
 - a tűzoltó készülékek nyomáspróbáját a vonatkozó szabvány szerint 5 évenként,
 - a hő- és füstelvezető berendezést a vonatkozó szabvány szerint évente,
 - olajtüzelésű berendezéshez tartozó tároló tartályokat 10 év után, majd 5 évenként,
 - gázfogyasztó készülékek, berendezések rendszeres karbantartását, javítását,
 - egyedi és gyűjtőkémények ellenőrzését és tisztítását olaj- és gáztüzelésű berendezésektől függően a BM rendelet alapján félévenként, évenként, továbbá szabványban meghatározott egyéb esetekben és gyakorisággal.
80. A felülvizsgálatok, ellenőrzések során feltárt hiányosságokat tűz- és életveszélyességük mértékének sorrendjében maradéktalanul meg kell szüntetni.

VIII. Oktatás, vizsgáztatás

81. Minden új belépő dolgozót – munkába állás előtt – általános és munkakörének megfelelő tűzvédelmi ismeretekből elméleti oktatásban kell részesíteni.
82. Az új belépő dolgozó tűzvédelmi oktatásáról az érintett személy közvetlen munkahelyi vezetője köteles gondoskodni oly módon, hogy a személyi változást bejelenti a tűzvédelmi előadónak. Az oktatást a tűzvédelmi előadó és a munkahelyi vezető végzi.
83. A tűzvédelmi ismeretek felfrissítése, korszerűsítése céljából a dolgozókat évenként ismétlődő oktatásban (továbbképzésben) kell részesíteni.
84. Az előzetes- és az ismétlődő tűzvédelmi oktatás tartalmazza:
- a munkahely kockázati osztályba sorolását és ennek tűzvédelmi vonatkozásait,
 - a tűzjelzés módját, tartalmi követelményeit,
 - a tűz megelőzés és tűzoltás követelményeit a vonatkozó Tűzriadó Terv ismertetésével,
 - az érintett munkahelyen rendszeresített tűzvédelmi eszközök, felszerelések gyakorlati ismereteit,
 - az időszerű tűzvédelmi kérdések ismertetését, megbeszélését.
85. A Tűzriadó Terv megismertetése a helyi közvetlen vezető feladata.
86. Tűzvédelmi szakvizsga nélkül a jelen szabályzat 5. számú mellékletében felsorolt munkaköröket, beosztásokat betölteni, illetve felsorolt munkákat végezni tilos.
87. A tűzvédelmi szakvizsgára való felkészüléshez írásos anyagok kiadása, a szükséges előkészítő előadások, tűzvédelmi szakvizsga és a kötelező továbbképzés megszervezése a tűzvédelmi előadó feladata.

88. A tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett munkakörökben dolgozóknak 5 évenként ismételt szakvizsgát kell tenniük.

IX.

Az Országház és az Országgyűlés Irodaháza területén, illetőleg az Országgyűlés Hivatala által használt további épületek területén munkát végző külső gazdálkodó szervezetekre, személyekre vonatkozó tűzvédelmi előírások

89. A munkavégzésre való szerződéskötéskor a külső gazdálkodó szervezet, egyéni vállalkozó részére megkötendő szerződés mellékleteként csatolni kell a 4. számú melléklet szerinti nyomtatványt.
90. A külső gazdálkodó szervezet, egyéni vállalkozó részére a 6. számú mellékletben található információk mellett – a végzendő munka területének megfelelően – át kell adni az érintett helyiségek kockázati osztályba sorolását tartalmazó 2. számú melléklet kivonatát.
91. Külső vállalkozó munkavégzéséhez a szükséges mozgatható tűzvédelmi felszereléseket, eszközöket a külső munkavégző köteles biztosítani. Amennyiben a tűzvédelmi felszerelés, eszköz a Hivatal által kerül rendelkezésre bocsátásra, úgy ezt a szerződésben külön rögzíteni kell.
92. A szerződésben meghatározott munka megkezdése előtt a külső munkavégző köteles dolgozóit a megfelelő tűzvédelmi oktatásban részesíteni. A BM rendeletben meghatározott munkakörökre, illetve a munkavégzés esetére a tűzvédelmi szakvizsga bizonyítványt kell az üzemfenntartási osztályvezetőknek megkövetelniük, illetve annak meglétét ellenőrizni. Ezek meglétét bizonyító iratokat a munka helyszínén kell tartani.
93. Tűzveszélyes tevékenységet a tűzvédelmi előadó által előzetesen kiadott írásos engedély alapján végezhetnek, illetve végeztethetnek.
94. A napi munka végeztével a tűzveszélyes tevékenységet végzőknek munkahelyét úgy kell elhagynia, hogy a balesetet, tüzesetet okozható veszélyforrásokat megszüntette.

X.

Záró rendelkezések

95. A jelen Tűzvédelmi Szabályzat aláírása napján lép hatályba, egyidejűleg a tűzvédelemről szóló 6./2014. számú OHF. szabályzat, valamint az 1./2014., a 2./2014. és az 3./2014. számú gazdasági és működtetési főigazgató-helyettesi intézkedésekkel kiadott Tűzriadó Tervek hatályukat veszítik.
96. A Tűzriadó Terveket a gazdasági és működtetési főigazgató-helyettes – az Őrség parancsnokával egyetértésében – önállóan módosíthatja.
97. A Hivatali Szervek vezetői és az Őrség parancsnoka kötelesek jelen szabályzat tartalmát – igazolt módon – megismertetni a dolgozókkal.

98. Felkérjük a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a Miniszterelnökség Országház épületében használt iroda- és egyéb helyiségei tűzvédelmének feladatait munkatársai számára – a szükséges mértékben – tegye oktatás tárgyává.

Mellékletek: 1. számú: Kimutatás az 50 főnél nagyobb befogadóképességű helyiségek megengedett befogadóképességéről

2. számú: Az Országház és a Kossuth tér talajszint alatti létesítményei, az Országgyűlés Irodaháza, a Balassi Bálint utcai objektum, az Országgyűlési Könyvtár Raktára és a Lupa-szigeti pihenő helyiségeinek kockázati osztályba sorolása

3. számú: Állandó robbanás- és tűzveszélyes tevékenységre, tűzveszélyes minősítésű anyagok tárolására kijelölt helyiségek és szabadtéri helyek jegyzéke

4. számú: Alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenység feltételei

5. számú: Tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett munkakörök és nyilvántartásuk

6. számú: Az Országház és az Országgyűlés Irodaháza területén, illetőleg az Országgyűlés Hivatala által használt további épületek területén munkát végző külső gazdálkodó szervezetre, vállalkozóra, illetve ezek dolgozóira vonatkozó tűzvédelmi előírások

7. számú: Az Országház és a Kossuth tér talajszint alatti létesítményei Tűzriadó Terve


8. számú: Az Országgyűlés Irodaháza Tűzriadó Terve


9. számú: Az Országgyűlési Könyvtár Raktára Tűzriadó Terve


10. számú: A Balassi Bálint utcai objektum Tűzriadó Terve


11. számú: A Lupa-szigeti pihenő Tűzriadó Terve

Budapest, 2015. augusztus „10....”


Such György
főigazgató




Tóth László ezredes
parancsnok



Egyetértek.

Budapest, 2015. augusztus „.....”


Kövér László

